

Gegevens actueel per: 04-04-2025 10:06

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-180st-53l-p-130.html>

Ultrasone Reiniger 180ST 53L



Incl. BTW	1 839.00 €
Excl. BTW	1 519.83 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10054
Fabrikantcode	UCJP-53-180ST

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger JP180ST 53L



De onderlegger is gemaakt van roestvrij staal en is handmatig gelast met argon, wat ongelooflijke duurzaamheid garandeert tijdens het gebruik.

De **industriële ultrasone transducers** die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt, zijn van **de hoogste kwaliteit**, waardoor het reinigen van alle voorwerpen zeer efficiënt is en zorgt voor een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regeling systeem maakt het mogelijk om parameters zoals ultrasone kracht, tijd en temperatuur gemakkelijk aan te passen op basis van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, zodat het zich aanpast aan de individuele behoeften.



De ultrasoonreiniger is uitgerust met een tijdinstelling van 1-99 minuten .

Het beschikt over een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw instellen.

De werktemperatuur kan worden ingesteld in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, en de 1500 W verwarming verwarmt de vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, waardoor een comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden wordt gegarandeerd.



Technische parameters:

- **Ultrasone frequentie: 40 kHz**
- **Materiaal van het reservoir: Geperst roestvrij staal SUS304**

-
- **Behuizingsmateriaal: SUS304**
 - **Tankinhoud: 53 L**
 - **Timer: 1~99 min. instelbaar**
 - **Temperatuur: 0 ~ 80°C instelbaar**
 - **Stroomvoorziening: 200 ~ 240 V AC, 50 Hz**
 - **Ultrasone kracht: 0~900 W instelbaar, 18 transducers**
 - **Verwarmingsvermogen: 1500 W**
 - **Afmetingen van het reservoir: 500 x 350 x 300 mm (L x B x H)**
 - **Buitenomstandigheden: 680 x 530 x 700 mm (L x B x H)**
 - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

De set bevat:

- **Rvs mand**
- **Deksel**
- **Slang**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**