

Gegevens actueel per: 04-04-2025 10:43

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-240st-77l-p-131.html>

Ultrasone Reiniger 240ST 77L



| | |
|-----------------|----------------------|
| Incl. BTW | 2 519.00 € |
| Excl. BTW | 2 081.82 € |
| VOORRAAD | Beschikbaar |
| Verzendtijd | 48 uur |
| Catalogusnummer | 10055 |
| Fabrikantcode | UCJP-77-240ST |

Product omschrijving

Ultrasone reiniger JP240ST 77L



De onderlegger is gemaakt van roestvrij staal en handmatig gelast met argon, wat ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.

De industriële **omzetters die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt** zijn van **de hoogste kwaliteit**, zodat het reinigen van alle objecten zeer efficiënt is, wat leidt tot een bevredigend reinigingsresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelingssysteem maakt het eenvoudig om parameters zoals ultrasone kracht, tijd en temperatuur aan te passen, afhankelijk van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, om aan de individuele behoeften te voldoen.



De ultrasoonreiniger is uitgerust met een instelbare timer van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.

De werktechnologie kan worden ingesteld van 0 tot 80 graden Celsius, en de 3000 W verwarming verwarmt de

vloeistof snel en verkort zo de reinigingstijd.

Het voldoet aan de strenge normen voor apparaten van dit type, wat zorgt voor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industriële doeleinden.



Technische parameters:

- **Ultrasone frequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: geperst roestvrij staal SUS304**
- **Behuizing materiaal: SUS304**

-
- **Tankcapaciteit: 77 L**
 - **Timer: instelbaar van 1 tot 99 minuten**
 - **Temperatuur: instelbaar van 0 tot 80°C**
 - **Stroomvoorziening: wisselstroom 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Ultrasone vermogen: 0~1200 W instelbaar, 24 akoestische hoofden**
 - **Verwarmingsvermogen: 3000 W**
 - **Tankafmetingen: 550 x 400 x 350 mm (L x B x H)**
 - **Buitenafmetingen: 730 x 580 x 770 mm (L x B x H)**
 - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

De set bevat:

- **Mand van roestvrij staal**
- **Deksel**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**