

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-360st-135l-p-132.html>

Ultrasone Reiniger 360ST 135L



| | |
|-----------------|-----------------------|
| Incl. BTW | 3 619.00 € |
| Excl. BTW | 2 990.91 € |
| VOORRAAD | Beschikbaar |
| Verzendtijd | 48 uur |
| Catalogusnummer | 10056 |
| Fabrikantcode | UCJP-135-360ST |

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger JP360ST 135L



De ring is gemaakt van roestvrij staal en wordt handmatig gelast met argon, wat een ongelooflijke duurzaamheid tijdens het gebruik garandeert.

De industriële **ultrasoontransducers die in de ultrasoonreiniger worden gebruikt** zijn van **de hoogste kwaliteit**, waardoor het reinigen van alle objecten zeer efficiënt is, wat leidt tot een bevredigend wasresultaat.

Het ontwerp en de gebruikersinterface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Het digitale regelsysteem maakt het gemakkelijk om parameters zoals ultrasoonvermogen, tijd en temperatuur aan te passen, afhankelijk van het gewicht van de objecten en het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, en past zich aan de individuele behoeften aan.



De ultrasoonreiniger is uitgerust met een instelbare timer van 1 tot 99 minuten.

Het heeft een geheugenfunctie voor instellingen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te stellen.

De werktemperatuur kan worden ingesteld tussen 0 - 80 graden Celsius, en de 4500 W verwarming verwarmt de

vloeistof snel, waardoor de reinigingstijd wordt verkort.

Het voldoet aan de strikte normen voor apparaten van dit type, wat zorgt voor comfortabel gebruik onder alle omstandigheden voor industrieel gebruik.



Technische parameters:

- **Ultrasoonfrequentie: 40 kHz**
- **Tankmateriaal: geperst roestvrij staal SUS304**
- **Behuizingsmateriaal: SUS304**

-
- **Tankcapaciteit: 38 L**
 - **Timer: 1~99 min. instelbaar**
 - **Temperatuur: 0 ~ 80°C instelbaar**
 - **Voeding: Hoofdvoeding - AC380 V, driefasig, 50 Hz (230 V voor externe generator)**
 - **Ultrasoonvermogen: 0~1800 W instelbaar, 36 transducers**
 - **Verwarmingsvermogen: 4500 W**
 - **Tankafmetingen: 600 x 500 x 450 mm (L x B x H)**
 - **Externe afmetingen: 860 x 760 x 800 mm (L x B x H)**
 - **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

De set bevat:

- **RVS mand**
- **Deksel**
- **Koliek**
- **Gebruikershandleiding**
- **Stroomkabel**